

Más Confort
Más Agua
en griferías y duchas

Bombas
ROWA
Totalmente Silenciosas

CATALOGO DE PRODUCTOS

Bombas y Presurizadores
de Agua

TOTALMENTE SILENCIOSOS



▶ WEBSITE
www.bombasrowa.com



▶ BLOG
blog.bombasrowa.com.ar



▶ FACEBOOK
Bombas Rowa



▶ INSTAGRAM
[@bombasrowa](https://www.instagram.com/bombasrowa)




▶ YOUTUBE
Bombas Rowa

PRESURIZADORES ROWA Totalmente Silenciosos

LÍNEA ROWA SFL

Presurización desde
Tanque Elevado
Presión confortable



Ventajas SFL

- No produce roturas de tuberías
- No le afectan las pérdidas de agua
- Apto también para instalaciones de más de 20 años



MODELO	MINI RW 9 BRONZE	TANGO SFL 9	TANGO SFL 14	TANGO SFL 20	MAX SFL 22	MAX SFL 26

Presurización	MEDIA	MEDIA	MEDIA	ALTA	ALTA	MUY ALTA
* Utilización Vivienda hasta	1 ducha	2 duchas	3 duchas	4 duchas	5 duchas	6 duchas
Altura agregada al tanque elevado	9 metros	9 metros	14 metros	19 metros	21 metros	25,5 metros
Caudal máx. (litros/hora)	1800 l/h	2500 l/h	3500 l/h	4000 l/h	5500 l/h	6500 l/h
FLEXIBLE ROWA de pasaje total (no incluido)	HM 1/2" x 30cm	HM 1" x 50cm	HM 1" x 50cm	HM 1" x 50cm	HM 1" x 80cm	HM 1" x 80cm

SOLUCIÓN Integral

↓

SFL + INTELLIGENT

► Mantiene el tanque de agua siempre lleno

INTELLIGENT 20

INTELLIGENT 24

* Nota: Los valores indicados en **utilización** están calculados con un factor de simultaneidad de consumo de agua del 60%

Funcionamiento SFL

El equipo se acciona en el momento en que se abre un grifo o ducha, aumentando instantáneamente la presión del agua. Al cerrarlos, el equipo se apaga, quedando el sistema SIN PRESURIZACIÓN (a diferencia de los sistemas hidroneumáticos).

Características Generales Presurizadores ROWA: SFL, PRESS y MAXFLOW

Cada Presurizador ROWA se entrega totalmente armado y conectado eléctricamente. Sólo es necesario cortar la tubería de salida del tanque domiciliario antes del colector de distribución de agua, intercalar el equipo y conectarlo a la red eléctrica.

Todos los equipos poseen protector térmico incorporado.


Regálese una buena ducha!



PRESURIZADORES ROWA Totalmente Silenciosos

LÍNEA ROWA PRESS

Presurización desde
Tanque Cisterna
Presión confortable



MODELO	TANGO PRESS 20	MAXPRESS22	MAXPRESS26	MAXPRESS26E	MAXPRESS30VF	MAXPRESS40VF	MAXPRESS200E	MAXPRESS270E
Presurización	MEDIA	ALTA	MUY ALTA	MUY ALTA	MUY ALTA	MUY ALTA	ALTA	MUY ALTA
* Utilización Vivienda hasta	2 plantas 2 duchas	2 plantas 3 duchas	3 plantas 3 duchas	3 plantas 3 duchas	4 plantas 5 duchas	4 plantas 8 duchas	16 duchas	20 duchas
Presión máxima entregada	19 m.c.a.	21 m.c.a.	25 m.c.a.	25,5 m.c.a.	29 m.c.a.	38 m.c.a.	21 m.c.a.	24 m.c.a.
Caudal máx. (litros/hora)	4000 l/h	5500 l/h	6500 l/h	6500 l/h	7000 l/h	6000 l/h	17000 l/h	18000 l/h
FLEXIBLE ROWA de pasaje total (no incluido)	HM 1" x 50cm	HM 1" x 80cm	HM 1" x 80cm	HM 1" x 80cm	HM 1" x 80cm	HM 1" x 80cm	HM 1 1/2" x 50cm	HM 1 1/2" x 50cm

SOLUCIÓN Integral
PRESS
+
INTELLIGENT

Mantiene el tanque de agua siempre lleno

INTELLIGENT 20

INTELLIGENT 24

* Nota: Los valores indicados en **utilización** están calculados con un factor de simultaneidad de consumo de agua del 60%. En instalaciones con tanque elevado, dicha presión se suma a la presión del tanque

Apto para columna de duchas

Funcionamiento PRESS y MAXFLOW

El equipo se enciende cuando la presión del sistema baja debido a la apertura de un grifo o ducha, manteniendo la presión del agua (SIN FLUCTUACIONES). Al cerrar los consumos el equipo se detiene.

Características

- Sin fluctuaciones con bajos consumos.
- Se proveen con 2 válvulas esféricas de unión doble, para **facilitar la instalación.**
- Bajo consumo eléctrico.

Solucionan problemas de:

- Duchas con poco caudal de agua (tanques a baja altura)
- Tuberías semi-obstruidas o mal dimensionadas.
- Griferías con cierre cerámico; poco pasaje de agua (sólo líneas ROWA PRESS y MAXFLOW).
- Duchas especiales (escocesas-alemanas), lavarropas automáticos, calderas murales.

PRESURIZADORES ROWA Totalmente Silenciosos



LÍNEA MAXFLOW

Presurización desde tanque cisterna y elevado



FLEXIBLES ROWA Facilitador



MODELO



MAXFLOW 302E/35L







MAXFLOW 303VF/60L



MAXFLOW 327E/60L

ROWA MAXFLOW: Ha sido diseñado con **dos salidas de agua** totalmente independientes: una para griferías y duchas, y otra para válvulas de descarga para inodoros, brindando una excelente calidad de presurización continua y sin fluctuaciones.

Utilización Vivienda hasta	4 duchas * 	6 duchas * 	8 duchas * 
Cantidad de válvulas de descarga inodoros	10 V	18 V	24 V
Presión máxima * entregada	25,5 m.c.a.	29 m.c.a.	23,4 m.c.a.
(litros/hora)	6500 l/h	8000 l/h	17.000 l/h
Conexión entrada salida (inst. sanit.) salida (válvulas)	1" 1"	1" 1"	1 1/2" 1 1/2"
FLEXIBLE ROWA de pasaje total (no incluido)	HM 1" x 80cm	HM 1" x 80cm	HM 1" x 80cm



*  Apto para columna de duchas

SOLUCIÓN Integral

MAXFLOW + INTELIGENT



INTELLIGENT 24

Nota: Los valores indicados en **utilización** están calculados con una simultaneidad de uso de 25% para válvulas y 60% para la instalación sanitaria general.
*En Instalaciones con tanque elevado, dicha presión se suma a la presión del tanque

Utilización MAXFLOW

Presurización de edificaciones de tamaño medio con o sin válvula de descarga para inodoros que requieran una presurización sin fluctuaciones y abundancia de agua.

Residencial: casas, departamentos, etc.

Comercial: restaurantes, hoteles, estaciones de servicio, etc.

Funcionamiento MAXFLOW

Para lograr un óptimo confort de funcionamiento, la instalación que alimenta a las válvulas de descarga deberá ser independiente de la instalación sanitaria general.

CONSULTE POR OTROS PRODUCTOS ROWA



FLEXIBLES ROWA FACILITADORES DE INSTALACIÓN

para bombas y artefactos: Agilice y simplifique la instalación de cualquier equipo, bomba o artefacto. ROWA recomienda utilizar los Facilitadores de Instalación de ROWA, disponibles en distintas medidas y diámetros.



VAR
Válvulas
descompresoras






PRESURIZADORES ROWA para GRANDES INSTALACIONES

LÍNEA DE VELOCIDAD VARIABLE

Presurización desde tanque cisterna y elevado



Modelo SM COMPACT	Capacidad del tanque	Potencia hp	Presión Máx. kg/cm ²	Caudal Máx. l/h	Tensión V	Conexión
COMPACT MAX PRESS 35 VF	24L	1,5	3,70	12000	3 x 380	1"
COMPACT PRESS 410 VF	24L 60L	4 4	3,50 3,50	19000 19000	3 x 380 3 x 380	1 1/2" 1 1/2"
SM COMPACT MAX PRESS 35 VF + MAX PRESS 35 VF	2 X 24 L	2 x 1,5	3,70	24000	3 X 380	1"
SM COMPACT PRESS 410 VF + PRESS 410 VF	2 X 24 L 2 X 60 L	2 x 4 2 x 4	3,50 3,50	38000 38000	3 X 380 3 X 380	1 1/2" 1 1/2"



MODELO	Presión máx.	Caudal máx.	Tensión	Conexiones (e/s)
VARIO 1-20 MULTIEVO E Con Variador de Frecuencia				
5 - 40 P	45 m.c.a	14 m ³ /h	1x220V	1 1/2"
8 - 40	46 m.c.a	24 m ³ /h	1x220V	2"



GPR Con Variador de Frecuencia				
SMV 150	49 m.c.a	17,5 m ³ /h	3x380V	2"
SMV 300	74 m.c.a	17,5 m ³ /h	3x380V	2"
VMX 9-4	47 m.c.a	28 m ³ /h	3x380V	2"



VARIO 1-20 MULTINOX VE Con Variador de Frecuencia				
8-50	57 m.c.a.	25 m ³ /h	1x220V	2"



VARIO 3-20 MULTINOX VE Con Variador de Frecuencia				
6-50	59 m.c.a.	17 m ³ /h	3x380V	2"



VARIO 3-20 MULTINOX VE Con Variador de Frecuencia				
8-50	57 m.c.a	25 m ³ /h	3x380V	Entrada: 2 1/2" Salida: 2"
8-70	80 m.c.a	25 m ³ /h	3x380V	
8-90	104 m.c.a	25 m ³ /h	3x380V	



VARIO 3-30 MULTINOX VE Con Variador de Frecuencia				
8-70	80 m.c.a	38 m ³ /h	3x380V	Entrada: 2 1/2" Salida: 2"

* En Instalaciones con tanque elevado, dicha presión se suma a la presión del tanque

Características

Montado sobre bastidor
Comandado por un tablero electrónico

Utilización

Presurización de edificios, condominios, hoteles,
hosterías, residencias, establecimientos educativos, etc

ÚNICA EN EL MERCADO




PRESURIZADOR ROWA

ELECTROBOMBAS ROWA



SISTEMA PRESURIZADOR para paneles solares

Presurización desde tanque elevado



TANGO SOLAR 14



ROWA provee el **único e innovador** equipo presurizador de agua, denominado **Sistema Presurizador Tango Solar 14**. El mismo fue diseñado **para ser instalado posterior al calentador de agua** y por ello es **apto también para paneles solares de baja presión**.

Este producto es perfectamente apto para brindar el máximo confort a partir de una instalación de **energía sustentable**.


Ventajas principales

- TOTALMENTE SILENCIOSO
- Bajo consumo eléctrico
- No presuriza la instalación en forma continua, solamente cuando se consume más de 1,5 litro por minuto.
- 2 Años de Garantía



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Agua Fría
Agua Caliente



La ilustración es meramente orientativa

SOLUCIÓN Integral

SISTEMA SOLAR + INTELIGENT



LÍNEA ELEVADORA INTELIGENTE

Sistema patentado N° AR074544B1

Mantiene el tanque de agua siempre lleno

- ▶ **No necesita conexión eléctrica** entre la bomba y el tanque de destino.

Minimiza el consumo eléctrico ya que se detiene cuando el caudal de entrada al tanque de destino es menor a 4 litros por minuto.

MODELO



INTELIGENT 20



INTELIGENT 24

Vivienda hasta	* 1 a 3 plantas	* 1 a 5 plantas
Presión máxima entregada	14 m.c.a.	19 m.c.a.
Caudal máx. (litros/hora)	3000 l/h	5000 l/h
Conexiones (entrada/salida)	1"	1"
Temperatura máx. del agua	50 C°	50 C°
FLEXIBLE ROWA de pasaje total (no incluido)	HM 1" x 50cm	HM 1" x 50cm

SOLUCIÓN Integral

INTELIGENT + Presurizador SFL



* Valores calculados considerando la ubicación del tanque en la 3 y 5 planta respectivamente.

Ventajas principales

- No se quema ante la falta de agua.
- No necesita flotante eléctrico en el tanque de destino (elevado/cisterna)
- Bajo consumo eléctrico.
- Diseñada y patentada por ROWA S.A.
- Protección IP 44

Funcionamiento

- Cuenta con un sensor que verifica y monitorea en forma periódica el estado de llenado del tanque de destino por esto optimiza la capacidad del tanque de destino y automatiza su llenado.
- La **INTELIGENT** posibilita que la instalación se encuentre mejor preparada **ante suministros deficientes e irregulares de la red de agua**.

Importante

Apta para bombear agua potable sin residuos



LÍNEA SUMERGIBLE

Sumergible para pozo abierto y perforados



LÍNEA SUB 4 FR



LÍNEA SUB 4 RW



LÍNEA SUB 4 RW COMPACT (*)

¡NUEVA

Cable de 30 mts

PARA PERFORACIONES DE 4"

- ▶ **Potencia: Desde 1/2 HP - Hasta 10 HP**
- ▶ **Línea SUB 4RF y SUB 4RW:**

Contenido máximo de arena suspendida hasta 150g/m³ de granulometría no mayor 0,20 mm.

(*) Línea SUB 4RW COMPACT:

Contenido máximo de arena suspendida hasta 0,1g/m³ de granulometría no mayor 0,20 mm.

- ▶ Indicada para uso domiciliario, espacio público y agrícola.

CARACTERÍSTICAS

- Motor rebobinable en baño de aceite (grado alimenticio) con membrana niveladora de presión interna.
- Tablero de comando incluido en modelos monofásicos (excepto SUB 4 RW COMPACT)
- Máximo nivel de inmersión.
- Velocidad de rotación 2850 r.p.m.
- Número máximo de arranques por hora 40
- Temperatura de agua de 0° a 35°C
- Impulsores flotantes independientes
- PH 6,5 - 8
- Válvula de retención integrada



APLICACIONES

- Abastecimiento de agua desde pozos tradicionales o reservorios de agua.
- Recomendadas para uso residencial, oficinas, edificios, uso industrial y el agro.
- Riego automático o superficial para espacios verdes como ser parques y jardines, canchas de golf, huertas, cultivos, etc.



NUEVA LÍNEA

LÍNEA DE DESAGOTE


Bomba Sumergible de Desagote

▶ Para desagote de agua sucias y turbias

¡NUEVA



RW DRAIN Q 400-F



RW DRAIN M 750 INOX

¡NUEVA

RW DRAIN



Kw	0,40	0,75
Potencia HP	0,5	1
Corriente (A)	1,5	2,5
Caudal máx (L/h)	7.500	14.000
Altura máx (m)	8	9
Largo cable	10 m	10 m
Conexión Rosca	1 1/2" BSP	1 1/2" BSP
Peso Kg	3,8 Neto	5,2 Neto

Características

- Cuerpo robusto y resistente don diseño de motor anti-sobrecarga.
- Cuerpo y eje y tornillos en acero inoxidable
- Impulsor altamente durable fabricado en termoplástico de Ingeniería
- Sellos y eje del motor de Acero Inoxidable
- Motor de bajo consumo eléctrico
- Incluye interruptor flotante de nivel de agua

Aplicaciones

Para usos múltiples: para desagotar tanques, sótanos, garages, agua de lluvia, piletas de natación, etc

Ventajas

Temperatura máxima del agua 40° C
Extrae agua desde un nivel muy bajo. Profundidad de inmersión bajo el agua hasta 7 m
Facil mantenimiento

ELECTROBOMBAS ROWA Totalmente Silenciosas



LÍNEA CIRCULADORA

Electrobombas Centrífugas



Utilización


- Sistemas de circulación de agua caliente para sistemas de calefacción, radiadores y losa radiante.
- Circulación de agua para refrigeración de máquinas.
- Temperatura máx de agua 95 C°

Líquido Bombeado

Agua sin contenido de sólidos en suspensión.

Características

- Funcionamiento totalmente silencioso
- No requiere mantenimiento
- Sin sello mecánico
- Sin rodamientos
- Bajo consumo eléctrico
- Bobinado protegido contra funcionamiento en seco
- Construcción compacta



Modelo	Vel.	Presión máx. (m.c.a.)	Caudal máx (l/h)	Conexión	Caudal L/h	Nº de Radiadores (Cantidad total)	Caldera Kcal/h
4/1	1	2,20	1100	3/4"	2400	5 a 9	29000
	2	3,50	1800				
	3	4,50	3200				
5/1	1	3,70	2200	3/4"	3000	8 a 12	36000
	2	4,20	3400				
	3	5,30	4700				
7/1	1	3,50	2600	1"	4200	11 a 18	54000
	2	5,30	4300				
	3	7,10	6200				
12/1	1	3,00	2300	1"	5500	16 a 24	72000
	2	6,20	3600				
	3	10,00	6100				
10/2	1	10,00	14000	1½"	10000	23 a 40	120000
15/1	1	14,50	23000	1½"	16000	38 a 66	200000
20/1	1	19,50	30000	1½"	24000	64 a 100	310000
25/1	1	27,00	35000	1½"	30000	96 a 125	390000





ELECTROBOMBAS ROWA Totalmente Silenciosas

LÍNEA SANITARIA

Electrobombas centrífugas recirculadoras y elevadoras

Circuito domiciliario de recirculación de agua caliente

Utilización

- Sistemas de recirculación de agua caliente. Indicado para temperaturas hasta 50°C (Tango) / 70°C. (bronce)
- Elevación de agua residencial.


Líquido Bombeado

Agua sin contenido de sólidos en suspensión.

Características

- Totalmente Silenciosas
- No requiere mantenimiento
- Sin sello mecánico
- Sin rodamientos
- Bajo consumo eléctrico
- Bobinado protegido contra funcionamiento en seco
- Construcción compacta

Agua caliente instantánea AHORRO DE AGUA



Modelo	Vel.	Presión máx. (m.c.a.)	Caudal máx (l/h)	Conexión
5/1 S	1	3,70	2200	3/4"
	2	4,20	3400	
	3	5,30	4700	
7/1 S	1	3,50	2600	1"
	2	5,30	4300	
	3	7,10	6200	
12/1 S	1	3,00	2300	1"
	2	6,20	3600	
	3	10,00	6100	
30/2 S	1	29,00	6500	1"
10/2 S	1	10,00	14000	1½"
15/1 S	1	14,50	23000	1½"
20/1 S	1	19,50	30000	1½"
25/1 S	1	27,00	35000	1½"

PRESIÓN MÁXIMA SOPORTADA | Modelos 5/1 S al 25/1 S
10 kg/cm²

BOMBAS ELEVADORAS Totalmente Silenciosas

Utilización

Abastecimiento de agua para toda la vivienda

LÍNEA TANGO ELEVADORA



ELEVADORA 14 ELEVADORA 20

Presión máxima entregada	14 m.c.a.	19 m.c.a.
Caudal máx. (litros/hora)	3500 l/h	4000 l/h
Conexiones (entrada/salida)	1"	1"
FLEXIBLE ROWA de pasaje total (no incluido)	HM 1" x 50cm	HM 1" x 50cm

Más de **65** AÑOS brindando Soluciones al continuo avance de la Tecnología Sanitaria.

Bombas
ROWA
Totalmente Silenciosas

SOLUCIONES ROWA: Ventajas

- ▶ Totalmente Silenciosos
- ▶ Equipos compactos y de tamaño reducido
- ▶ Fácil instalación
- ▶ Fabricados con materiales no oxidables (bronce, acero inoxidable, termoplásticos de ingeniería)
- ▶ Bobinado protegido contra funcionamiento en seco; se apaga automáticamente
- ▶ SEGURIDAD, CONFIANZA Y CALIDAD
- ▶ Muy bajo consumo eléctrico
- ▶ No producen golpes de ariete
- ▶ No requieren mantenimiento



PLAN CANJE POR SIEMPRE ROWA



Una solución inmediata pensada por ROWA para nuestros clientes. A través de todos nuestros distribuidores del país, Ud. puede solicitar el **canje de su producto ROWA usado** (funcionando o no). **A cambio se lleva un producto ROWA equivalente nuevo** con su correspondiente **garantía de 2 años** y a un **precio preferencial**.

Gracias a la nobleza de los materiales utilizados en estos productos, gran parte de las **piezas obsoletas pueden ser recicladas**, esto significa, ser fundidas nuevamente para poder producir nuevas piezas. De esta manera, **colaboramos conjuntamente en el cuidado y preservación del medio ambiente.**



INFORMACIÓN ADICIONAL

¿Qué es Presión Confortable?

De acuerdo a estudios realizados por ROWA se pudo determinar que, según las costumbres de construcción en nuestro país, la presión confortable se sitúa entre 1kg/cm² (10 m.c.a.) y 3kg/cm² (30 m.c.a.). Presiones superiores producen una pérdida de confort debido a una excesiva salida de agua en los grifos, además de poder causar la disminución de la vida útil de los calefones y termotanques.

Sistema de Reparación Simple (SRS) de ROWA

Los productos TANGO son fabricados de acuerdo con el Sistema de Reparación Simple por kits de reposición ROWA (SRS): esto permite realizar cualquier reparación en menos de **15 minutos**, en el mismo lugar donde se encuentra instalado el equipo. Los kits de reposición SRS pueden ser adquiridos en los comercios autorizados por ROWA.



ROWA S.A.

info@bombasrowa.com | atencionprofesionales@rowa.com.ar

☎ (011) 4717-1405 (rot.) - 0810-362-7692

ROWA SIEMPRE CERCA



▶ WEBSITE
www.bombasrowa.com



▶ BLOG
blog.bombasrowa.com.ar



▶ FACEBOOK
Bombas Rowa



▶ INSTAGRAM
@bombasrowa



▶ YOUTUBE
Bombas Rowa

Rowa S.A. se reserva el derecho de modificar diseño u otras características sin previo aviso.

Rowa S.A. no se responsabiliza por la instalación de sus productos en instalaciones defectuosas.